



# Coral 65M, 85, 70s

Teoretična zmogljivost čiščenja do **4250m<sup>2</sup>/h**



Triliant d.o.o. • Študljanska cesta 20, 1230 Domžale  
040 300 841 in 040 823 022 in 041 667 177 • [info@triliant.si](mailto:info@triliant.si) • [www.triliant.si](http://www.triliant.si)

# Volanski čistilni stroj Coral

Z velikimi akumulatorji dosežemo do 4 ure delovanja stroja, hkrati pa 24V akumulator lahko napaja močne motorje, ki naredijo stroj posebej zmogljiv. Vgrajen ima sistem postopnega zagona vseh motorjev, kar mu podaljša življenjsko dobo in zanesljivost.


Z velikim in močnim polietilenskim 100L rezervoarjem za čisto vodo in 105L rezervoarjem za umazano vodo omogoča dolgo neprekinjeno čiščenje. Zasnova rezervoarja omogoča enostaven izpust vode po končanem čiščenju.



Z velikim blok akumulatorjem 24V ima stroj veliko avtonomijo čiščenja in napaja močne motorje.




Stroj lahko uporabljamo samo z enim gumbom, lahko pa izkoristimo vse možnosti stroja z nastavitvami preko nadzorne plošče.



Enostavno vzdrževanje in čiščenje stroja.

## Coral 65 M

Coral 65 je volanski stroj, ki je odličen za čiščenje večjih površin, hkrati pa je stoj izjemno okreten tudi za čiščenje v primeru ko je v prostoru veliko ovir. Z dvema kontra rotirajočima ščetkama in nastavljivim pritiskom ščetk na podlago do 60kg stroj zelo dobro oriba in s šobo za seboj vse posesa.



Z ozko šobo pobere vso umazano vodo, hkrati pa omogoča čiščenje v ozkih prehodih.



Z močnim pogonskim motorjem lahko stroj čisti na klančini z naklonom do 10%. Kolo je izjemno vrtljivo, kar omogoča obračanje stroja v ožini širine 210 cm.

## Coral 85

Z dvema nasproti rotirajočima ščetkama in nastavljivim pritiskom na podlago do 80 kg odlično oriba v širini 85 cm. Z velikimi blok akumulatorji s kapaciteto dela do 4 ur, lahko stroj oriba površino do 17.000 m<sup>2</sup>.



Močna kovinska glava ščetk z neodvisnim reduktorskim pogonom.




Sistem 3S (Solution Saving System) za enakomerno doziranje čistila.

## Coral 70s

Stroj Coral 70s nudi kombinacijo pometanja manjših smeti in ribanja hkrati. Opremljen je z dvema valjčnima ščetkama, ki pobereta smeti v zbiralnik z odcejalnikom umazane vode, in tla poribata, sesalna šoba pa posega umazano vodo. Z nastavljivim pritiskom valjčnih ščetk na podlago do 45kg je stroj idealen tudi za čiščenje grobih tal, keramike z večjimi fugami ali varnostno reliefnih tal.



Z velikima 70cm širokima valjčnima ščetkama, za pobiranje smeti in za ribanje.



Enostavna zamenjava ali čiščenje ščetk v primeru večje zagostrene smeti.

## Tehnični podatki

Karakteristike	Enota	Coral 65 M	Coral 85	Coral 70s
Širina ribanja	mm	660	850	700
Širina sesanja	mm	1000	1070	1000
Sesalni motor	W	580	580	580
Motor ščetk	W	650	1100	2x 600
Način pogona	-	preko ščetke	preko ščetke	preko ščetke
Motor pogona	W	600	500	500
Maksimalni naklon	%	10	10	10
Podtlak	mbar	160	160	160
Dolžina stroja	mm	1520	1575	1575
Višina stroja	mm	1320	1320	1320
Širina stroja (brez šobe)	mm	730	900	780
Teža stroja (brez akumulatorja)	kg	283	282	262
Hitrost	km/h	5	5	5
Glasnost	dB (A)	<70	<70	<70
Razred	-	III	III	III
Varnostni nivo	IP	23	23	23

## Opcijsko



Opis	Šifra artikla
Delovna luč	ADTV0612010
Sistem za doziranje čistila	ADTV0810004
Rotacijska luč	ADTV0811010
Sistem za čiščenje z ozonom	ADTV0810010

# Podatki za naročanje

	Opis	Šifra artikla	Pakiranje
	Coral 65 M	ADTK0800101	1
①	 PPL ščetka: ni higroskopska, dobra obstojnost proti obrabi Debelina ščetin: od 0,6 do 0,9 mm	Ø345 PPL 0,6 ADT48903020 Ø345 PPL 0,9 ADT48903030	2 2
②	 Tynex ščetka: za odporna tla, primerna za zelo trdovratno umazanijo Debelina ščetin: 1,2 mm	Ø345 ADT48903040	2
③	 Nosilna plošča: priporočljivo za gladke površine Filc: 330 mm	Ø330 ADT48803010	2
	Coral 70s	ADTK0800021	1
③	 PPL ščetka: za gladka tla z majhnimi fugami in obstojno umazanijo Debelina ščetin: 0,3 do 0,7 mm	Ø150 PPL 0,3 ADT48906100 Ø150 PPL 0,7 ADT48906020	2 2
④	 PPL ščetka: za odporna tla, primerna za industrijo in zelo trdovratno umazanijo Debelina ščetin: 1,0 mm	Ø150 PPL 1,0 ADT48906060	2
⑤	 Tynex ščetka: za odporna tla, primerna za industrijo in zelo trdovratno umazanijo	Ø150 ADT48906080	2
	Coral 85	ADTK0800201	1
⑤	 PPL ščetka: elastična, dobra obstojnost proti obrabi, za gladka tla z majhnimi fugami in obstojno umazanijo Debelina ščetin: 0,6 do 0,9 mm	Ø430 PPL 0,6 ADT48903120 Ø430 PPL 0,9 ADT48903130	2 2
⑩	 Tynex ščetka: za odporna tla, primerno za industrijo in zelo trdovratno umazanijo Debelina ščetin 1,2 mm	Ø430 ADT48903140	2
	Nosilna plošča: priporočljivo za gladke površine Filc: 432 mm	ADT48803020	2
⑩	 Akumulator 6V / 240Ah – mokri Akumulator 24V / 240Ah – mokri* Akumulator 6V / 180Ah – gel * Centralno nalivanje destilirane vode.	NBA3TU6E NBA3SGH180 2V+BOX NBA3GL6E	4 1 4
⑪	 Polnilec 24V / 30A gel + mokri	SPECBSW2S 24-30	4