

AQUAGEN® TKS




SUCITESA

Tehnične specifikacije

Razmaševalec za išenje z visokotlano napravo. Močan.

Odstrani trdovratna lepila in umazanijo. Učinkovito odstrani umazanijo, ki je posledica maščob, oglja in komunalnih odpadkov. Visoka zmogljivost odstranjevanja umazanije. Očisti in neguje avtomobilsko karoserijo. Zagotovi odličen zaključek pranja.

Fizične in kemijske lastnosti:

Videz: Prozorna tekočina
Barva: Modra
Vonj: Značilen

pH:  13

Gostota: 1,05+-0,01

Prodajne količine: 5-25 kg



Kakovostna sestava:

Anorganske alkalije. Površinski delci.
Topila. Proti rjavenju. Želatinski agenti.
Barve. Konzervansi. Voda.

Kako dozirati:

■ **Primerno za uporabo v / na:**
Avtopralnicah.

■ **Področja uporabe:**

PRIMERNO ZA: Čiščenje z visokotlačno napravo.

Uporaba:



10-20 %

Industrijska vozila

Navodila za uporabo:

Razredčite 10-20 % čistila v vodi. Razmaševalec nanesite kot ponavadi. Razmaševalec pustite delovati 2-3 minuti. Nato ga sperite z vodo. Ne pustite, da se razmaševalec posuši na površini. Doziranje in čas delovanja sta odvisna od umazanosti površine, ki jo želite očistiti.

Šifra: 324455

Akreditacije:

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210
Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel.
902 121411 - Fax. 902 121419

Registracije:

Verzija / Datum: 1 / 16/02/2011

Jezik: SLV Stran: 1 / 1

Informacije za uporabnike. Pri ravnanju z izdelkom in njegovi uporabi sledite navodilom na nalepki in varnostnem listu. V kolikor imate kakršno koli vprašanje, se obrnite na našo tehnično službo.